

WiFi 지능형 무선 3축 진동 및 온도 센서



3축 진동 및 온도



자동 Sleep & ON



WiFi (2.4GHz) 사용



5년 배터리 수명
(교환형)



방수 방진 (IP67)



데이터 저장 메모리



- 설정 기준에 따라 진동 값 및 시간파형 자동 저장
- 동시에 여러 개의 다수 센서 동시 접속 및 진동 동시 측정
- 센서 별 최대 50개 측정 변수 설정 및 원격 업데이트
- 내장 메모리를 통한 장시간 데이터 로거 기능 수행
- OPC UA/Modbus 인터페이스
- 클라우드 또는 서버 구축 선택

Orlando 200



- +/- 8g
- 0.1Hz ~ 3200Hz
- 무게 : 280 그램
- IP67 환경 등급
- CE, RCM, EMC 61326

Orlando 642



- +/- 32g
- 0.1Hz ~ 6400Hz
- 무게 : 180 그램
- IP67 환경 등급
- CE, RCM, EMC 61326

Orlando 642-Ex



- +/- 32g
- 0.1Hz ~ 6400Hz
- 무게 : 255 그램
- ATEX II3 G Ex ic IIC T4 Gc,
IECEx ExTC 20.0003
- Ex ic IIC T4 Gc-40<Tamb,+80